



Motorzāģis Jonsered CS2260

Straujā paātrinājuma un lieliskā balansa ziņā, šis zāģis ir lieliski piemērots mežizstrādes un atzarošanas darbiem. Lielā jauda, mazais svars, novatoriskā tehnoloģija, jaudīgais Clean Power™ dzinējs un jaunais zema profila korpuss vēl vairāk atvieglos atzarošanas darbus. Jaunā revolucionārā konstrukcija sevī ietver arī tādas funkcijas kā PeakPulse, kas nodrošina lielāku ķēdes ātrumu, un CarbControl, kas automātiski noregulē dzinēju.



Dzinēja specifikācija

Cilindra tilpums	59.8 cm ³
Cilindra diametrs	46 mm
Virzuļa gājiens	36 mm
Izejošā jauda	3.5 kW
Maksimālā rotācijas frekvence	9600 apgriez./min.
Maksimālais ieteicamais dzinēja ātrums	14000 apgriez./min.
Degvielas bākas ietilpība	0.65 lit
Aizdedzes sistēma	SEM-DM61
Aizdedzes moduļa gaisa sprauga	0.3 mm
Rotācijas frekvence tukšgaitā	2800 apgriez./min.
Aizdedzes svece	NGK CMR6H
Sprauga starp elektrodiem	0.5 mm
Spiediens, max.	3.65 Nm/8100 apgriez./min.

Smērvielas

Eļļas tvertnes tilpums	0.33 lit
Eļļas sūkņa tips	Regulējama plūsma
Eļļas sūkņa tilpums	6-15 ml/min

Vibrācijas un trokšņa dati

Ekvivalents vibrācijas līmenis (ahv, eq) priekšas / aizmugures rokturim	3/3.8 m/s ²
Skaņas līmenis pie operatora auss	105 dB(A)
Skaņas līmenis, garantētais (LWA)	118 dB(A)

Griešanas aprīkojums

Ķēdes solis	.325"
Ieteicamais sliedes garums, min-max	33-51 cm
Ķēdes ātrums maksimālajā jaudas režīmā	21.3 m/s
Sliedes stiprinājums	Mazs



Motorzāģis Jonsered CS2260

Vispārējie izmēri

Svars (nesk. Griešanas aprīkojumu)

5.6 kg