



JONSERED FR 2318 FA

Jaudīgs un dažādi izmantojams raideris ar priekšpusē uztādītu pļaušanas bloku lielu zāliena platību apkopšanai jebkurā gadalaikā. Šarnīrveida stūres mehānisms nodrošina teicamu manevrēšanas spēju. Priekšējās gaismas ļauj strādāt arī nepietiekama apgaismojuma apstākļos, bet stundu skaitītājs ar tehniskās apkopes atgādināšanu nodrošina ilgāku kalpošanas laiku. Piederumu mehānisms nodrošina vienkāršu piederumu (piem., birstes un sniega lāpstas) maiņu. Priekšpusē uzstādītais pļaušanas bloks nodrošina teicamu darba teritorijas pārredzamību. Divi vienā pļaušanas bloks izmantojams gan 103, gan 112 cm platai darba zonai.

SPECIFIKĀCIJAS

Dzinēja ražotājs	Jonsered Briggs & Stratton
Dzinēja nosaukums	Aizsardzības Pakete
Tīrā jauda pie esošajiem apgriezieniem	9,7 kW @ 2900 apgriez./min.
Degvielas tvertnes tilpums	10 lit
Transmisijas tips	Hidrostatiska
Pļaušanas platums, Min-Max	103-112 cm
Nenopļautais aplis	30 cm ¹
Pļaušanas metodes	Mulčēšana/Izmešana uz aizmuguri
Pļaušanas augstums, min-max	40 - 90 mm

1) Mērīts pagriezienu iekšpusē



ŠARNĪRVEIDA STŪRES IEKĀRTA

Unikāla šarnīrveida stūres iekārta, kas ļauj aizmugures riteņu pārim aizgriesties zem iekārtas. Rezultāts ir nepārspējama vadāmība ar minimālu apgriešanās rādiusu, ar pilnībā izgrieztu stūri.



PRIEKŠPUSĒ UZSTĀDĪTS PĻAUŠANAS MEHĀNISMS

Priekšpusē novietotais pļaušanas bloks nodrošina izcilu pļāvēja kontroli. Jūs varat viegli applaut apmales, kā arī piekļūt stūriem un zem krūmiem.



AUTOMĀTISKĀ TRANSMISIJA

Ar pedāli darbināmā automātiskā transmisija, padara pļaušanu daudz efektīvāku, ērtāku un baidāmāku. Braukšanai uz priekšu un atpakaļ ir atsevišķi pedāļi.



PIEDERUMU IETVARS

Pateicoties piederumu rāmim, ir ļoti viegli pārslēgties starp pļaušanas bloku un priekšpusē uzstādītajiem piederumiem, piemēram, slotu, sniega lāpstu.