



## Dzīvžogšķēres McCulloch SuperLite 4528

Vienkārši darbināms dzīvžogu trimmeris ar vieglu konstrukciju; ideāli piemērots piemājas darbiem. Viegla iedarbināšana, ko nodrošina sistēma "Soft Start" un atgaisotājs. Jaudīgs dzinējs un efektīva pretvibrāciju sistēma. Augstais griešanas ātrums, lielā asmens atstarpe un 45 cm lielais griezējs ar dubultu asmeni nodrošina teicamu griešanas veikspēju. Asmens aprīkots ar integrētu griešanas aizsargu.



### Dzinēja specifikācija

Cilindra tilpums	21,7 cm <sup>3</sup>
Cilindra diametrs	32 mm
Virzuļa gājiens	27 mm
Izejošā jauda	0,6 kW
Maksimālā rotācijas frekvence	7800 apgriez./min.
Degvielas bākas ietilpība	0,3 lit
Degvielas patēriņš	575 g/kWh
Aizdedzes moduļa gaisa sprauga	0,3 mm
Rotācijas frekvence tukšgaitā	2800 apgriez./min.
Aizdedzes svece	NGK CMR6A
Sprauga starp elektrodiem	0,5 mm

### Vibrācijas un trokšņa dati

Ekvivalents vibrācijas līmenis (ahv, eq) priekšas/aizmugures rokturim	3,5/4,4 m/s <sup>2</sup>
Skaņas līmenis pie operatora auss	93 dB (A)
Skaņa līmenis, garantētais	101 dB (A)

### Transmisijas dati

Transmisijas koeficients	4,44:1
--------------------------	--------

### Aprīkojums

Asmens garums	45 cm
Zobu platums	28 mm
Maksimālais ieteicamais griezamā diametrs	20 mm
Griešanas ātrums	4050 griez./min.

### Vispārējie raksturlielumi

Svars	4,8 kg
-------	--------