



Mežam
Graudu iela 58
LV-1058 Rīga
LV
Tel.: +371 27884333
URL: <http://mezam.stihl-veikals.lv/lv-lv/>



MS 170



Nesen modernizēts iesācēja līmeņa modelis malkas zāģēšanai. Tagad ar videi draudzīgu un ekonomisku STIHL 2-MIX motoru, viegli darbināmu ar kombinēto sviru, automātisko STIHL Ematic ķēdes eļļošanas sistēmu optimālai ķēdes eļļošanai.

Ī Rezervēt produktus

Ī Pārkāties tiešsaistē un Saņemat pie tirdzniecības pārstāvja

Ī Personīgā piegāde

Versija

MS 170, PMM3, slīdes garums
35 cm

Cena

€ 209,00
(ar PVN)

Iezīmes

- STIHL 2-MIX dzinējs
- Dzinējs ar samazinātu izmešu daudzumu
- Pret-vibrācijas sistēma
- Vadība ar viena roktura palīdzību
- Kompensators
- Ematic ķēžu eļļošanas sistēma

Piederumi

- Ķēdes zāģa kaste
- 3/8" Picco Micro Mini 3 (PMM 3), 30 cm
- 3/8" Picco Micro Mini 3 (PMM 3), 35 cm
- Rollomatic E Mini, 30 cm
- Rollomatic E, 35cm
- Rollomatic E Mini, 35 cm
- 100 ml (uz 5 l degvielas)
- uz 50 l degvielas „HP Super“, 100 ml (uz 5 l degvielas)
- HP Ultra, 100 ml (uz 5 l degvielas)
- 1 l (uz 50 l degvielas)
- „HP Super“, 1 l (uz 50 l degvielas)
- HP Ultra, 1 l (uz 50 l degvielas)
- 1 l, ar dozatoru (uz 50 l degvielas)
- „HP Super“, 1 l ar dozatoru (uz 50 l degvielas)
- 10 l (uz 500 l degvielas)
- „HP Super“, 5 l (uz 250 l degvielas)
- HP Ultra, 5 l (uz 250 l degvielas)
- Kombinētā kanna, oranža, standarta
- Kombinētā kanna, caurspīdīga, profesionālā

Tehniskās specifikācijas

Cilindra tilpums cm ³	30,1
Jauda kW/Zs	1,2/1,6
Svars kg ⁴⁾	4,1
Jaudas/svara attiecība kg/kW	3,4
Skaņas spiediena līmenis dB(A) ³⁾	100
Skaņas jaudas līmenis dB(A) ²⁾	111
Vibrācijas līmenis labā/kreisā puse m/s ² 1)	5,2/5,5
Tvertnes tilpums l	0,25
Zāģa ķēdes solis	3/8" P
STIHL Oilomatic zāģa ķēdes tips	PMM3

¹⁾ K faktors atbilstoši dir. 2006/42/EG = 2 m/s²

²⁾ K faktors atbilstoši dir. 2006/42/EG = 2.5 dB (A)

³⁾ K faktors atbilstoši dir. 2006/42/EG = 2.5 dB (A)

⁴⁾ Svars bez degvielas, slīdes vai zāģa ķēdes